

DECOL'SAM

DECOLLAGE DES PAPIERS PEINTS			CONTACT ALIMENTAIRE	pH 11.3

▶Ne laisse pas de traces sur les verres

▶Ininflammable, pas de vapeurs incommodantes

▶Agents tensio actifs biodégradables en conformité avec le règlement n°648/2004.

▶Actif sur la plupart des papiers peints et permet de désintégrer les colles à l'eau.

.

LIEUX D'UTILISATION
Utilisé par les entreprises de peintures, dans les municipalités, les collectivités, les services de maintenance des écoles, les ponts et chaussées etc...
Destiné au décollage des papiers peints, des affiches sur les murs des panneaux de publicité, des affiches sauvages.
DECOL'SAM permet le lessivage des graisses, fumées, jaunissement, prépare les fonds et facilite l'accrochage des nouvelles peintures sur les supports

MODE D'EMPLOI
Décollage du papier peint :
Papiers légers :
125 ml de DECOL'SAM pour 7 litres d'eau pour une surface de 38 m² environ.
Papiers épais :
125 ml de DECOL'SAM pour 5 litres d'eau pour une surface de 25 m² environ.
Mouiller abondamment le papier à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau, ou d'une brosse.
Laisser agir jusqu'à imprégnation complète (environ 10 minutes) puis décoller.
Dans le cas de papiers peints difficilement mouillables, il est conseillé de gratter préalablement avec une brosse avant application de DECOL'SAM.

Lessivage :
Diluer DECOL'SAM à raison de 125 ml de produit pour 1,5 litre d'eau, pulvériser, laisser agir puis rincer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : bleu
Densité à 20° C : 1,03 ± 0,02
pH à 1 % : 11,3 ± 0,2
Contact alimentaire : peut s'utiliser sur les surfaces en contact avec les aliments, un rinçage terminal à l'eau potable étant réalisé avant égouttage ou séchage

CONDITIONS D'EMPLOI
Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

FT603100/589205/589260-0214

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02